



Cubis[®] MPS6.6S

Pipettenkalibrierwaage

Vorteile

- Motion Control, schnelles Öffnen und Schließen der Verdunstungsfalle: bequemes und effizientes Pipettieren
- Integrierter Luftfeuchte-Sensor. Kontrollierte Luftfeuchtigkeit in der Wägekammer
- Weißes LED Licht: optimale Ausleuchtung des Wägeraums
- Rotes LED Licht: sofortige visuelle Warnung bei Abweichung der Klimadaten von Toleranzwerten

Produktbeschreibung

Für professionelle Pipetten-Kalibrierung benötigen Sie die richtige Ausgewogenheit – eine gut ausbalancierte Kombination aus Präzision, Schnelligkeit und Komfort.

Präzision, um die Vorgaben internationaler Regularien zu erfüllen. Schnelligkeit, um zeit- und kostengünstig zu arbeiten. Und Bedienkomfort, um in einer angenehm ergonomischen Sitzposition zu arbeiten.



Klingt völlig ausgeschlossen, all das ins Gleichgewicht zu bringen?

Mit der richtigen Waage wird es möglich. Erleben Sie die richtige Ausgewogenheit selbst. Mit Cubis[®] MPS: das perfektausbalancierte System von Sartorius. Entwickelt und designed, um alle Ihre Anforderungen an Präzision, Schnelligkeit und Bedienkomfort bei der Pipetten-Kalibrierung zu erfüllen.

Technische Daten

Allgemein		Spezifisch	
Spannungsversorgung	100–240 V~, 50–60 Hz	Ablesbarkeit [mg]	0,001
Leistungsaufnahme	<35VA	Wägebereich [g]	6,1
Umgebungstemperatur	Betrieb 10–30°C	Typische Messzeit [s]	5
Höchste relative Luftfeuchte	80 % für Temperaturen bis zu 31 °C, linear abnehmend bis 50 % relativer Luftfeuchte bei 40 °C	Reproduzierbarkeit [\pm mg]	0,001 Standardabweichung
Sicherheit elektrischer Betriebsmittel	gemäß EN 61010-1:2010: Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen	Linearität [\pm mg]	0,004
Elektromagnetische Verträglichkeit	gemäß EN 61326-1:2013: Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen	Ecklast [mg] (Prüflast [g])	0,007 (5 g)
Störfestigkeit	Geeignet für den Gebrauch in industriellen Bereichen	Anzahl möglicher Pipettenkalibrierungen bei einer 10.3 ISO Kalibrierung	33 (10 µL Pipette)
Störaussendung	Klasse B (Geeignet für den Gebrauch im Wohnbereich und Bereichen, die direkt an ein Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das [auch] Wohngebäude versorgt.)		

Sartorius Lab Instruments
 GmbH & Co. KG
 Otto-Brenner-Strasse 20
 37079 Goettingen, Germany

Phone +49.551.308.0
 Fax +49.551.308.3289
 www.sartorius.com

USA Toll-free +1.800.635.2906
 UK +44.1372.737159
 France +33.1.70.62.50.00
 Italy +39.039.4659.1
 Spain +34.913.586.095
 Russian Federation +7.812.327.53.27
 Japan +81.3.3740.5408

Specifications subject to change without notice.
 Copyright Sartorius Stedim Biotech GmbH. Printed
 in the EU on paper bleached without chlorine.
 Publication No.: WL-2008-d160701
 Order No.: 98649-020-91
 Ver. 07 | 2016